

TRITOPRIME

Revêtement primaire bitumeux à faible taux de solvants (COV) applicable par pulvérisation ou au rouleau

Description du produit:	Le TRITOPRIME est un revêtement primaire bitumeux à faible taux de solvants (COV). Il est appliqué par pulvérisation ou au rouleau sur des toitures à base d'asphalte, des surfaces ou des joints en métal, ou des surfaces en béton, avant l'application des produits TRITOflex ou TRITOTrowel. Ce revêtement bitumeux comprend un point de ramollissement qui lui permet d'être étalé en fine couche et de pénétrer les surfaces pour optimiser l'adhérence entre l'ancienne surface et le produit à base de caoutchouc liquide TRITOflex.
Application:	Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées au jet d'eau avant l'application de ce revêtement primaire. S'assurer que les surfaces sont sèches et exemptes de corps gras avant l'application du produit. Le TRITOPRIME possède d'excellentes propriétés de pénétration. Il permet d'améliorer la cohésion entre les particules faiblement liées pour fournir une surface dure à laquelle TRITOflex peut adhérer. Le TRITOPRIME assure même la cohésion des particules de rouille libres ; cependant, comme l'adhérence définitive entre les surfaces serait affaiblie par les particules de rouille, s'assurer de retirer toutes les particules de rouille libres avant d'appliquer le produit.
Propriétés physiques (forme liquide):	Couleur: noir Composants organiques volatils: Contient des solvants (faible teneur en COV) Emballage et durée de conservation: bidons de 19 litres d'une durée de conservation de un (1) an Teneur en solides: 50 % de solides par poids Rendement/ temps de séchage: 262 m ² par bidon/ environ 60 minutes Nettoyage: essence
Informations générales:	Le contenu de cette fiche technique est constitué avec le plus grand soin est le fruit d'études, d'essais et d'expériences, compte tenu des techniques disponibles. Les informations fournies doivent être interprétées comme une description du produit. Elle n'entraîne pas de garantie contractuelle envers AXO Industries dans le cadre de l'application du produit. AXO Industries ne garantit pas le produit dans son aspect de fonctionnalité ou de résultat. Il est approprié de contacter AXO Industries avant une application concrète. AXO Industries ou son fournisseur se réservent le droit de modifier la fiche technique sans notification préliminaire. Le client a une obligation de vérification.