



RÖFIX Putzgrund UNI

Enduit de fond

Application: Primaire pigmenté, prêt à l'emploi, contenant des mastics minéraux. Primaire universel pour égaliser et rendre hydrophobe les supports fort absorbants. A utiliser comme primaire pour les couches de finition pâteuses et minces (enduits de parement de Röfix à base de résine de silicone, SISI, silicate ou résine synthétique) pour usage intérieur et extérieur. Ce primaire a été testé ensemble avec les enduits de parement techniques à appliquer en couches minces. Il augmente de 30 % l'absorption d'eau ainsi que la porosité et il uniformise le support pour l'application des enduits de parement. Dès lors, il constitue un élément essentiel du système. En outre, il protège les pigments organiques pouvant être présents (neutralisation pH du support). L'application de l'enduit de parement sur des supports mouillés, sans couche de fond et / ou des primaires non séchés peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de la couche finale (protection réduite contre les algues et les moisissures). Ne pas utiliser sur du plâtre et des surfaces qui contiennent du plâtre.

Base de matériaux:

- Liant de dispersion
- Mastics minéraux
- Pigment de peinture

Propriétés:

- Facile à traiter
- Egalise la porosité du support
- Réduction considérable de la porosité du support
- Sans solvant (L.F.)
- Neutralise la valeur pH

Traitement:



Conditions: Pour le traitement et le séchage des produits, la température extérieure ne peut pas descendre en dessous de +5 °C. Protégez l'enduit contre le gel et évitez qu'il ne sèche trop rapidement (p.ex. à cause de l'éclairage direct ou l'air chaud).

Support: Le support doit être sec, capable de supporter des charges et exempt de saletés (suie, sels, algues, ...).

Préparation: Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Traitement: Appliquer soigneusement et régulièrement à l'aide d'un rouleau adéquat ou d'une brosse adéquate. Le temps de séchage pour l'application de l'enduit de parement s'élève au moins à 12 heures (selon la température extérieure et l'humidité de l'air). Les températures basses et l'humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage. Si la couche finale a une couleur foncée, il faudra adapter le Putzgrund Uni au teint intérieur, afin d'éviter les différences de couleur dans la couche finale. Si vous utilisez un enduit mosaïque, il faut rendre le Putzgrund Uni plus foncé que la couche finale. Il est impossible d'enlever le matériel. Afin d'éviter des dégâts, recouvrez les matériaux de construction qui ne doivent pas être traités (fenêtres, portes, cadres etc.) à l'aide du plastique de construction d'AXO.

Stockage: Conservez au frais mais à l'abri du gel dans l'emballage original. Se conserve au moins durant 12 mois.



RÖFIX Putzgrund UNI

Enduit de fond

Paramètres techniques:

N° d'article	117573	117573	117573	117573	136603
Info					uniquement CH
Emballage					
Unité	20 kg/EH	5 kg/EH	20 kg/EH	5 kg/EH	20 kg/EH
Couleur	blanc	blanc	teinté	teinté	extra blanc
Consommation	0,2-0,25 kg/m ²				
Rendement	80-100 m ² /EH	20-25 m ² /EH	80-100 m ² /EH	20-25 m ² /EH	80-100 m ² /EH
Densité	ca. 1,5 kg/l				
Valeur pH	ca. 8,5				
Code VOC	2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30				

Informations générales: Cette fiche d'information remplace toutes les fiches précédentes. Les informations reprises dans cette fiche technique reflètent nos connaissances actuelles et notre expérience pratique. Ces informations ne sont pas contraignantes et n'impliquent aucun engagement contractuel ou juridique. Ces informations ne donnent pas la liberté au client d'utiliser le produit à d'autres fins. Nos produits et tous leurs ingrédients sont soumis à un contrôle de qualité constant. Notre personnel technique reste à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'utilisation de nos produits. Sur simple demande, vous pouvez obtenir des instructions détaillées ainsi que nos FDS.