





RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Actieve basislaag

Toepassingsgebieden:	<p>Gebruiksklare, hoog alkalische, wit gepigmenteerde diepe basis / gecombineerde basisvoorbehandeling. Deze nieuwe basislaag dient voor het egaliseren en het hydrophoberen van sterk resp. verschillend absorberende, minerale (!) ondergronden. Ze onderscheidt zich door de hoge indringingsdiepte en de actief-chemische verwerking van minerale wapeningslagen van andere producten. Voor de volgende bekledingen met deegachtige, dunlagige toplagen (bijv. RÖFIX toplagen uit SIS-, siliconehars-, silicaat- of dispersie / kunstharsbasis). De basislaag bereidt de ondergrond zo voor, dat deze geschikt is voor het toepassen van pasteuze toplagen. Er is een vermindering van de wateropname van ongeveer 30% en een egalisatie van het absorptievermogen. Door de hoge indringing en de reactie met de putzgrund worden de eigenschappen van de minerale putzgrund doorlopend en blijvend verbeterd. De omgevingsomstandigheden moeten zo zijn dat de basislaag ook kan drogen. Er moet een droogtijd van 24 uren plaatsvinden, vooraleer u met het aanbrengen van de pasteuze toplaag kunt beginnen. Niet rekening houden met deze termijn of de toepassing op nog vochtige ondergronden of een onvolledige, niet vakkundige basislaag kunnen zorgen voor het vormen van vlekken en besmetting met algen.</p>
Materiaalbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog alkalisch speciaal bindmiddel • Vulmiddel (mineraal) • Kleurpigmenten
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge hechting • Egaliseert de absorbering van de ondergrond • Wateropname door de ondergrond wordt aanzienlijk verminderd • Vermindert het risico op besmetting door mos, algen en schimmel • Chemisch actieve verwerking en duurzame verbetering van de eigenschappen van de ondergrond.
Verwerking:	
Verwerkingsvoorwaarden:	<p>Tijdens de verwerkings- en droogfase mag de omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur niet onder +5 °C zakken. Beschermen tot volledig droog tegen vorst, voor snellere droging (rechtstreeks zonlicht, wind) en volledige vochtigheid achteraf (regen).</p>
Ondergrond:	<p>De ondergrond moet droog, solide, alsook vrij van verontreinigingen zoals bijv. stof, roet, algen, kristallisatie enz. zijn.</p>
Ondergrondvoorbehandeling:	<p>Houd rekening met de huidige nationale reglementen en richtlijnen zoals bijv. de "Verwerkingsrichtlijnen voor toplagen" van de Oostenrijkse arbeidsgemeenschap voor Pleister, de BFS technische fiches van de vakgemeenschap voor kunstharspleister ogv (officieel geregistreerde gemeenschap), de IWM-richtlijnen, de technische fiches van de Zwitsers vakverband voor Schilders en stukadoors SMGV alsook de aanbeveling SIA 242/1 "Pleister- en stukwerken".</p>
Bereiding:	<p>Gebruiksklaar product. Niet verdunnen.</p>
Verwerking:	<p>Aanbrengen gebeurt rijkelijk, gelijkmatig dekkend met een geschikte penseel, rol of borstel. Eenlagige basislaag - niet verdunnen. Opdroogtijd voor het aanbrengen van de eindlaag moet minstens 24 uur (al naargelang de temperatuurs- en weersomstandigheden) bedragen. Lage temperaturen alsook hoge luchtvochtigheid verhogen de droogtijd. Is op basis van de kleurtint een gekleurde ondergrond nodig, dan wordt deze aangepast aan de kleur die die erover moet komen en wijkt deze af van de daarop volgende toplaag. Bij het gebruik op gekleurde steenpleister is de gekleurde basis donkerder dan de volgende kleurtint van het pleister. Terugname van het materiaal is niet mogelijk.</p>
Let op:	<p>Aangrenzende delen (venster, vensterkader, deur enz.) moeten voor de verwerking worden afgedekt om ze te beschermen tegen vervuiling en beschadiging.</p>



RÖFIX Putzgrund PREMIUM





Actieve basislaag

Waarschuwingen: R52/53: Giftig voor in water levende organismen, kan in waterlopen langdurige schadelijke effecten hebben. Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke pagina's betreffende de veiligheid. Deze veiligheidspagina's moeten worden doorgelezen voor het gebruik.

Verpakkingsinstructies: In recycleerbare kunststofemmer.

Opslag: Koel, maar vrij van vorst en goed afgesloten bewaren. Tenminste 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

Art.nr.	138512	138514	140938	140939
Verpakkingstype				
Hoeveelheid per eenheid.	5 kg/EH	5 kg/EH	18 kg	18 kg
Kleur	wit	getint	wit	getint
Verbruik	0,15- 0,2 kg/m ²			
Gebruiksaanwijzingen	Gebruikswaarden zijn richtwaarden en hangen sterk af van de ondergrond en de verwerkingstechniek.			
Dichtheid	ca. 1,5 kg/l			
pH-waarde	ca. 12			
VOC-code	2004/42/IIA(g)30(2010)30			

Algemene richtlijnen: De inhoud van de technische fiche is met grote zorg samengesteld en is het resultaat van studie, tests en ervaring rekening houdend met de stand van de techniek. De gegeven inlichtingen dienen opgevat te worden als een algemene productomschrijving. Ze houden geen contractuele garantie en verbintenissen in voor AXO Industries in het kader van concreet gebruik van het betreffende product. AXO Industries verleent geen garantie naar functionaliteit of resultaat. In alle gevallen en zeker bij twijfel in het kader van concreet gebruik is het aangewezen dat de klant zich richt tot AXO Industries voor specifieke toelichting of advies. AXO Industries, dan wel haar leverancier behouden zich het recht voor om wijzigingen aan de technische fiche aan te brengen, zonder voorafgaandelijke mededeling. Er rust op de klant een verificatieplicht.