



Becol verfverwijderaar

Technische gegevens	Methoxyisopropanol: tussen 5 en 9.9 % Triethanoiamene: tussen 5 en 9.9
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">- Reukarm- Pasteus- Alkalibestendig- Kan op droge ondergronden aangebracht worden- Kleurloos- Goed verwerkbaar
Toepassing	Verf-verwijderaar is een bijzondere effectieve gel, voor het verwijderen van verf. In tegenstelling tot andere soortgelijke producten is verf-verwijderaar zeer verwerk en milieu veilig. Verf-verwijderaar is pasteus, waardoor het zeer geschikt is voor zuigende ondergronden. Tijdens het verwerken van dit product komen er geen dampen vrij.
Ondergrond	Verfverwijderaar kan niet in de volle zon en beneden de 4gr celsius worden aangebracht, de te behandelen ondergrond dient tijdens verwerking winddroog te zijn. Met een blokkwast dient voldoende verf-verwijderaar op de verf te worden aangebracht, dit dient vervolgens 5 – 10minuten in te werken. De verontreiniging dient bij voorkeur met warm water van ca 80gr afgespoeld te worden, hierbij kan een hogedrukreiniger van pas komen. Indien het gewenst resultaat niet bereikt wordt dient u deze handeling met een langere inwerktijd te herhalen. Productblad aangaande veiligheid is voor professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Reiniging	Het gereedschap kan gereinigd worden met (warm) water.
Verpakking	5. 10 en 25 ltr
Opslag	Verf-verwijderaar dient in gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen te worden en is 16 maanden houdbaar.